AZ7884

# AZ7884

## Draagbare CD speler

- *Schokongevoelig door Electronic Shock Absorption ESA 45 seconden.*
- *Speelt CD, CD-Recordable en CD-Rewritable.*
- *1-Bit bitstream digitaal analoog omzetter.*
- *Voeding mogelijk met batterijen, netvoeding of speciale in het apparaat oplaadbare NiCad batterijpacks.*
- *99 Stappen programmeerbaar.*
- *Shuffle voor het in willekeurige volgorde afspelen van een CD.*
- *'Hold' Schakelaar voor het blokkeren van de meeste bedieningstoetsen.*
- *Gemiddelde speelduur op batterijen 14 uur.*
- *Wordt geleverd met 'in ear' hoofdtelefoon, netvoeding, HiFi snoer, draagtas, NiCad batterijpack en afstandsbediening.*
- *Afmetingen (b x h x d): 128 x 27 x 137 mm, gewicht slechts 210 gram.*

Let's make things better.

PHILIPS

## TYPEBESCHRIJVING

**ESA Electronic Shock Absorption.**

- ESA is een Philips technologie waarbij de muziekbitstroom door een tussengeheugen wordt gevoerd. Tijdens een muziekonderbreking door bijvoorbeeld een schok of stoot zorgt de data in het tussengeheugen voor ononderbroken muziek. Dit maakt het apparaat bijzonder ongevoelig voor schokken en trillingen.
- Dynamic Bass Boost.
- 6-Cijfer LCD met indicatie voor track, tijd, CD-functies en batterijconditie.
- Alle bedieningshandelingen worden met een pieptoon bevestigd.
- Bijzonder krasbestendig door uniek productieproces.
- Speciaal hittebestendig voor in auto gebruik.
- Met de 'next' en 'previous' toetsen kan door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht.
- Snel zoeken zowel voor- als achteruit. Tijdens snel zoeken is het geluid versneld hoorbaar.
- Introscan maakt het mogelijk om van elk (geprogrammeerde) nummer de eerste seconden te beluisteren.
- 'Resume' laat het programma verder spelen vanaf het punt waar het apparaat werd uitgeschakeld.
- Apparaat schakelt automatisch uit wanneer het niet gebruikt wordt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | | |
|---|---|---|
| Frequentiebereik | : | 20-20.000 Hz |
| Signaal/ruis verhouding (dynamisch bereik) | : | 100 dB |
| Kanaalscheiding (1 kHz) | : | 70 dB |
| Uitgangsvermogen | : | 2 x 12 mW RMS |

**Uitgangen**

| | | |
|---|---|---|
| Max. uitgangsniveau | : | 0,8 V RMS |
| Belastingsimpedantie | : | 32 ohm |
| Hoofdtelefoon | : | 3,5 mm plug, 8-600 ohm, regelbaar |

**Algemeen**

| | | |
|---|---|---|
| Voeding | : | batterij 3 v (2 x 1,5 v Philips type R6) |
| Externe voeding | : | 4,5 V gelijkspanning ('+' aan centrale pen) |

**Apart leverbare accessoires**

| | | |
|---|---|---|
| AY3170 | : | Netvoeding |
| AY3361 | : | Oplaadbare NiCad batterijen |
| SBC1059 | : | CD uit naar HiFi installatie |
| AY3500 | : | Car cassette adapter (logic decks) |
| AY3501 | : | Car cassette adapter |
| AY3545 | : | Sigarettenaansteker adapter |

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN - Wijzigingen voorbehouden - April 1999

PHILIPS